



Signaturforklaring:

	Regnvandsledning
	Spildevandsledning
	Brugsvandsledning
	Varmeledning
Ø110 PP - 20 ‰	Ledningsdimension, materiale og fald
SF	Sandfangsbrønd m. 70l sandfang
SP	Spildevandsbrønd
BR	Gennemløbsbrønd
TN	Tagnedløbsbrønd
DK	Dækkote
BK	Bundkote
UK	Udløbskote
IK	Indløbskote

Note:
 Brugsvand:
 Ubenaevnte brugsvandsledninger er PEM Ø32

Spildevand:
 Ubenaevnte spildevandsledninger er Ø110mm PP - 15 ‰.
 Spildevandsledninger fra bygningerne til første brønd er Ø110mm PP - min. 20 ‰.

Regnvand:
 Ubenaevnte tørre regnvandsledninger er Ø110mm PP - min. 20 ‰.
 Ubenaevnte våde regnvandsledninger er Ø110mm PP - min 10 ‰.
 Udløb fra sokkelaffugter føres til regnvandsledningen

Regnvand fra P-pladsen ledes til regnbed langs med vejen.

Rev.

Skitse oplæg

FENRIS ALLÉ, GODTHÅB

24 Boliger
 Udkast til ledningsplan



Foreløbig tryk



sag nr.	19035
tegn. / kontrol af:	AHM
mål	1:200
dato	12/9-2023
tegn. nr.	