Dyrskuevej
Støjfe
Dyrskuevej
Kettrup Allé
Kettrup Allé
Kettrup Allé
Engbovej
Engbovej
Stationsmestervej
Stationsmestervej
1
2
4
37
35
57
55
53
51
122
122A
122B
27
33
37
35
31
39A
39B
39C
39D
41
36
38
40
42
N
Forbassin
Bund
Bund kote 1.60
Kote kant 2.00
Kote kant 2.50
Bund: kote 1.60
Eks, grøft
Eks, grøft ledes ind i bassin
Service-/adgangsvej
Vej: kote 4,60
Kronekant: kote 4.5
Rørlagt grøft: ø600 - 1‰
Vestre Landgrøft skal opmåles
Kote 2,5 m skal verificeres
Eks, grøft ledes ind i bassin
Vådvolumen: 4,600 m³
Magasin volumen: 11,000 m³
UDL/IB: SAS0b
Udløb
BK: 2.20
UDL/IB
Udløb
BK: 2.50
DK: 5.37
BK: 0.66
ø1500SI
258/530
DK: 4.65
BK: 3.00
ø1000SI
257/010
DK: 5.26
BK: 2.57
ø1500SI
258/330
DK: 4.67
BK: 3.20
ø1000SI
258/331
DK: 4.90
BK: 3.33
ø1000SI
257/001
DK: 5.56
BK: 2.36
ø1000SI
258/470
DK: 4.91
BK: 3.30
ø1000SI
258/400
DK: 4.99
BK: 3.31
ø1000SI
Udl:2.57
Udløb
Dk: 5.07
Bk: 2.55
258/010
DK: 4.80
DK: 3.44
ø1000SI
258/331
DK: 4.95
BK: 2.77
ø1000SI
258/300
DK: 4.83
BK: 3.30
ø1000SI
257/041
TK: 4.77
BK: 2.47
DK
DK: 4.60
BK: 2.60
10
256/100
TK: 3.37
BK: 2.37
ø1000SI
256/020
DK: 3.46
BK: 3.46
ø1000SI
UD:2.56
Udløb
Dk: 3.74
BK: 3.48

SIGNATURFORKLARING:

LEDNINGER PROJEKTERET ANLÆG:

43020500
DK: 13,39
BK: 12,49
Ø: 1000

43020500
DK: 13,39
BK: 12,49
Ø: 1000

Sløjfes

LEDNINGER EKSISTERENDE ANLÆG:

43020200
DK: 13,41
BK: 12,46
Ø: 1000

Spildevandsledning
Brønd nummer
Omtrentlig dækselkote
Bundkote
Brønddiameter i mm,

Regnvandsledning
Stik Hl, 12, grenrør, påhug/påboring
Stik på ledning/brønd
og til vejafvanding

Afproppet stikledning
Fælledsledning
Trykledning
Afskærende ledning
Nedlagt
Vandledning med stik og ventil

FREMMEDLEDNINGER:

Vejafvandingsledning
Drænledning
Fjernvarmeledning
Vandledning
Septiktank

Lysleder/fiber
EL-kabel
Højspænding
Gasledning/naturgasledning
Telefonkabel og/eller kabel-TV

OBS
Stikledningens funktion
undersøges i forbindelse
med anlægsarbejdet

DIVERSE SIGNATURER:

x 27,70 Eksisterende koter
x (27,70) Projekterede koter
Servitutareal
Arbejdsareal

NOTE:
Stikledninger skal udføres i ø 110 pvc SN8, medmindre andet er anført.
Vejafvandingsstik skal udføres i ø110 pvc, medmindre andet er anført.

Forsyningsledninger er omtrentlig indtegnet efter oplysninger fra ledningsejerene.

Ubenævnte mål er i mm.
Koter er i system DVR90 og XY-koordinaterne er i system ETRS89.UTM-32N.

Aalborg Kloak A/S Nefovej 50 9310 Vodskov

Aalborg Forsyning

Bassin Stationsmestervej

Helhedsplan - projektgrundlag
Situationsplan

TEGN. NR.:
01

Dato: 19-09-2022 Rev. dato: Proj. af: FRG/GIT Mål: 1:500

EnviDan