



- SIGNATURFORKLARING**
- Entreprisegrænse
 - Skel
 - Højdekurver, projekteret (0,5 m. ækvivalens)
 - Vandløbsopbygning
 - Erosionssikring af brinker
 - Erosionssikring af bund
 - Gydegrus
 - NOTE: Udlægges i et 30 cm tykt lag i hele vandløbsbets bredde
 - Udlægges i bunkeren "tødt" opbygning
 - Skjulesten/stremlæ for fisk
 - NOTE: Sten i størrelse af 200-800 mm, udlægges efter aftale med dyghere
 - Hel i vandieb, 40-50 cm dybde
 - Kokosnet
- VANDLØBSOPBYGNING**
- NOTE: Etableres udvalgte kritiske steder. Opbygning iht tegning ØÅ-H-TX-L4-8214(Aparken) og ØÅ-H-TX-L4-8214(Gabriel), og til en kote svarende til vandspillet ved en beregnet ekstrem situation, vinter med stor nedbørshændelse, scenario 12.
- Erosionssikring af bund**
- NOTE: Tykkelse af laget er 30 cm i hele vandløbsbets bredde.

1	2024-11-29	AKL	MLE	MLE	Opdateret
---	------------	-----	-----	-----	-----------

Aalborg Kommune

Rev. 2024-02-22

Kon. / Tegn. LMT/IHY

Kontrol. PEDA

Godk. MLE

Projektnr. 1100039034

Mål 1:500

BY OG LAND
ÅBNING AF ØSTERÅ, ÅPARKEN

Vandløbsopbygningsplan

Ø Rambøll

Prinsensgade 11

DK-9000 Aalborg

Tlf. +45 51 61 10 00

www.ramboll.dk

SLA

Møllegaardsvej 55B, 2. sal

DK-9000 Århus C

Tlf. +45 62 30 40 95

www.sla.dk

Tegning nr. ØÅ-H-TX-L4-0204 1

Rev. AKL